

There are no translations available.



## Lubrificanti



## **PULSAR S 10W40**

**PULSAR S** è un Lubrificante semi sintetico di alta qualità formulato per essere utilizzato su

### **Caratteristiche**

- Stabilità alle alte temperature
- Protezione di tutte le componenti motore
- Compatibilità con una vastissima gamma di motorizzazioni



## PULSAR M 15W40

**PULSAR M** è un Lubrificante multigrado di elevata qualità ed affidabilità per motori benzina. Garantisce la completa protezione e la migliore pulizia del motore e delle sue parti meccaniche più sollecitate. Specifiche proprietà antiusura ed antiossidanti. Alto indice di viscosità.



## PULSAR F PERFORMANCE 5W30

**PULSAR F PERFORMANCE** Lubrificante con formulazione di altissima qualità, sviluppata sulla base de

### Caratteristiche

- Protezione contro la formazione di depositi
- Riduzione del consumo di olio
- Elevata protezione anti usura



### PULSAR S TECHNO 5W40

**PULSAR S TECHNO** è un Lubrificante semi-sintetico a basso contenuto di ceneri (Acea C3) formulat



**GEAR 80-4 75W/80** è un olio lubrificante per trasmissioni manuali e automatizzate di veicoli industriali a



**GEAR SS0-4 75W/80** è un olio lubrificante multigrado per trasmissioni manuali di autovetture di



**GEAR 90-5 75W/90** è un olio lubrificante per compressori (EP) per cilindri a scatto a guida, rotatori di diact



**GEAR 140-5 85W/140** è un olio lubrificante per protezione del sistema a pignone (EP) per trasmissioni pesanti e di linea API GL-5, v



**MATIC DEX II** è un lubrificante sintetico per cambi automatici e idroguide di vetture, veicoli commerciali e macchine agricole.



**MATIC DEX III** è un lubrificante sintetico per cambi automatici e idroguide di vetture, veicoli commerciali e macchine agricole.



**ALT-BF 4** è il perfetto fluido idraulico per freni idraulici e pneumatici di tutti i tipi di veicoli.



**MICROL 2T** è un olio per motori a due tempi di tipo misto, adatto per motori di piccole e medie dimensioni.



**MICROL 2T-SYNTH** è un olio lubrificante per motori a due tempi che protegge tutti i componenti della motorizzazione e depositi. Formica la superficie



**GRASSO LRM** è un Grasso lubrificante per applicazioni industriali e agricole, per uso in ambienti dove si verificano alte temperature e carichi pesanti.