



[Alternatori e Motorini Avviamento](#)



Alternatori

Ogni alternatore viene scomposto nei singoli componenti. Tutti i componenti vengono, puliti, revisionati e collaudati. Precisiamo che:

Ogni singolo alternatore ricostruito dopo aver passato il processo di revisione meccanica, viene sottoposto a un collaudo elettrico.

- **Rotore:** è sottoposto a un trattamento della superficie, ricostruzione/sostituzione del rotore al 100%.
- **Statore:** è sottoposto a un trattamento della superficie, ricostruzione/sostituzione del statore al 100%.
- **Guarnizioni, cuscinetti e anelli:** sono sostituiti al 100% con pezzi di ricambio nuovi.
- **Pompa a vuoto:** Le lamelle vengono sostituite. Il funzionamento corretto della pompa viene verificato.
- **Regolatore:** sostituzione delle spazzole al 100%. Test elettrico su banco prova. Se necessario, il regolatore viene sostituito.
- **Supporto con piastra di base:** per cominciare la piastra viene sottoposta a una prima verifica elettrica. O

- Visita il sito web del **produttore**: <http://www.friesen-team.de>

arexons, antigelo rolin, rolin arexons, antigelo arexons, antigelo, Rolin Fluid Blu, Rolin Alux Giallo, Rolin Alux Viola, Rolin Alux Rosso, Rolin Alux, Rolin Fluid, liquido radiatore, liquido concentrato radiatore, ricambi, autoricambi, componenti per auto, ricambi per automobili, ricambi meccanici, ricambi carrozzeria, parti auto, ricambi originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria, messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso